

EPDM US

EPDM EU

Bandes EPDM

Etanchéité durable en EPDM pour murs, façades et châssis



- Remplacement de bavettes en plomb et en DPC
- Construire hermétique et étanche
- Aussi bien pour la rénovation que pour les constructions neuves
- Longue durée de vie de 25 ans

www.vmbuildingsolutions.be



Bandes EPDM

L'EPDM comme protection contre l'humidité ascensionnelle

Les bandes de caoutchouc EPDM sont idéales pour l'étanchéité des châssis, des seuils, des éléments de façade, des fondations, murs creux et des murs de cave. Légères, les bandes EPDM sont faciles et rapides à appliquer dans de longues voies. Elles assurent une étanchéité durable et sont exceptionnellement résistantes aux conditions atmosphériques néfastes comme les hautes et basses températures, les rayons UV et l'ozone.

L'EPDM comme protection contre l'humidité ascensionnelle

Ces bandes font barrage à l'humidité ascensionnelle mais aussi à l'eau lorsqu'elles sont installées sur les fondations ou la maçonnerie souterraine.

Bandes EU

Epaisseur	0,50 mm, 0,75 mm, 1,00 mm*
Longueur	20 m
Largeurs	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90 en 100 cm (* uniquement sur des largeurs jusqu'à 60cm)
Outillage	EU Colle de contact - 0,9 kg - 5,3 kg Fixateur standard (pâte pour encoller) - 600 ml Fixateur extra 100 (pour les supports lisses) - 600 ml



Bandes US

Epaisseur	1,20 mm, 1,50 mm
Longueur	30,5 m
Largeurs	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60,65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 en 100 cm
Outillage	US Bandes primer - 3,78l US Colle de contact - 3,78l Fixateur standard (pâte pour encoller) - 600 ml Fixateur extra 100 (pour les supports lisses) - 600 ml



Formations GRATUITES caoutchouc EPDM

VM Building Solutions organise des formations professionnelles, personnalisées et pratiques, ainsi que des sessions d'information. Demandez une aide financière via Constructiv. Plus d'informations sur www.constructiv.be

Intéressé par une formation? Contactez-nous encore aujourd'hui: www.epdmformations.be



www.vmbuildingsolutions.be